LÍNEA PREMIUM (HERGOM)

CHIMENEAS DE LEÑA



Los hogares versión Tunnel ofrecen una vista del fuego a dos caras. La puerta frontal es escamoteable, la del lado opuesto es de apertura abatible lateral para facilitar la limpieza y mantenimiento.

Medidas Puerta:

45cm, 55cm, 67cm, 73cm, 87cm, 100cm, 120cm

Potencia Nominal: 7-10 kW Rendimiento/Efficiency: 78%

Salida de Humos/Smoke Exit: 45° / Vertical

/ Trasera

NORMATIVA: EN 13229 / BlmSchV / 15 A / LRV Tipo de calor: Radiacion / Conveccion

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com



Los hogares Lina se limitan a lo esencial: gran cristal y líneas rectas. No se necesita más para un fuego acogedor. Algunos modelos Lina se ofrecen también en versión con menos profundidad

Medidas Puerta:

45cm, 55cm, 67cm, 73cm, 87cm, 100cm, 120cm

Potencia Nominal: 7-10 kW Rendimiento/Efficiency: 78%

Salida de Humos/Smoke Exit: 45° / Vertical

/ Trasera

NORMATIVA: EN 13229 / BlmSchV / 15 A / LRV Tipo de calor: Radiacion / Conveccion

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com



EKKO U

Hogares de tres caras con gran visión del fuego - la última tendencia en estilo y diseño. Los hogares Ekko cuentan con puerta abatible de apertura lateral para el mantenimiento y limpieza.

Medidas Puerta:

55cm, 67cm, 84cm.

Potencia Nominal: 9 kW Rendimiento/Efficiency: 78%

Salida de Humos/Smoke Exit: 45° / Vertical

/ Trasera

NORMATIVA: EN 13229 / BlmSchV / 15 A / LRV Tipo de calor: Radiacion / Conveccion

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com



Hogares de tres caras con gran visión del fuego - la última tendencia en estilo y diseño. Los hogares Ekko cuentan con puerta abatible de apertura lateral para el mantenimiento y limpieza.

Medidas Puerta:

55cm, 67cm, 84cm.

Potencia Nominal: 7-9 kW Rendimiento/Efficiency: 78%

Salida de Humos/Smoke Exit: 45° / Vertical

/ Trasera

NORMATIVA: EN 13229 / BlmSchV / 15 A / LRV Tipo de calor: Radiacion / Conveccion

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com



Hogares de tres caras con gran visión del fuego - la última tendencia en estilo y diseño. Los hogares Ekko cuentan con puerta abatible de apertura lateral para el mantenimiento y limpieza.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 677 mm. Ancho/Width: 693 mm. Prof./Depth: 476 mm.

Medidas Puerta/Door Size:

Alto/Height: 519 mm. Ancho/Width: 693 mm.

Contacto: 800-999-21-30

Potencia Nominal: 11 kW Rendimiento/Efficiency: 80%

Salida de Humos/Smoke Exit: 150mm CERTIFICADO CE: RRF-29 13 3377

NORMATIVA: EN 13229 / BlmSchV

Tipo de calor: Radiacion / Conveccion

Correo: Chimeneashergom@gmail.com



H-03/80 PLANE TURBO

El H-03/80 PLANE TURBO, hecho en hierro fundido, ofrece durabilidad y eficiencia al irradiar calor directamente a paredes y techos. Viene totalmente montado, listo para instalar y conectar a la chimenea. Su diseño versátil permite transformarlo en modelo Convencional o Prismático. Es la opción ideal para un hogar funcional y adaptable.

Potencia Nominal: 13 kW Rendimiento/Efficiency: 78.1%

Salida de Humos/Smoke Exit: 200mm

CERTIFICADO CE: RRF 29 09 2039

NORMATIVA: EN 13229

Tipo de calor: Radiacion / Conveccion forzada

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com



H-03/80 PLANE

El H-03/80 PLANE, hecho en hierro fundido, ofrece durabilidad y eficiencia al irradiar calor directamente a paredes y techos. Viene totalmente montado, listo para instalar y conectar a la chimenea. Su diseño versátil permite transformarlo en modelo Convencional o Prismático. Es la opción ideal para un hogar funcional y adaptable.

Potencia Nominal: 13 kW Rendimiento/Efficiency: 76.1%

Salida de Humos/Smoke Exit: 200mm CERTIFICADO CE: RRF 29 09 2039

NORMATIVA: EN 13229

Tipo de calor: Radiacion / Conveccion

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com



STILKAMIN XL

Los hogares Stilkamin destacan por su diseño de doble pared, que genera aire caliente de manera eficiente. Este calor puede aprovecharse en la misma habitación o distribuirse a otras estancias mediante convección natural o con un ventilador opcional. Su construcción asegura una calefacción versátil y adaptable a cualquier

www.chimeneashergom.com

espacio, optimizando el confort del hogar.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 1475 mm. Ancho/Width: 1315 mm. Prof./Depth: 601 mm. Potencia Nominal: 22 kW Rendimiento/Efficiency: 78.1%

Salida de Humos/Smoke Exit: 250mm

CERTIFICADO CE: EZKA/11/037-1 NORMATIVA: EN 13229 / BIMSchV

Tipo de calor: Radiante / Convección natural

Contacto: 800-999-21-30 Correo: Chime

Correo: Chimeneashergom@gmail.com



Los hogares Stilkamin destacan por su diseño de doble pared, que genera aire caliente de manera eficiente. Este calor puede aprovecharse en la misma habitación o distribuirse a otras estancias mediante convección natural o con un ventilador opcional. Su construcción asegura una calefacción versátil y adaptable a cualquier espacio, optimizando el confort del hogar.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 1533 mm. Ancho/Width: 919 mm. Prof./Depth: 599 mm. Potencia Nominal: 17 kW Rendimiento/Efficiency: 77%

Salida de Humos/Smoke Exit: 200mm

CERTIFICADO CE: LEE/030/09 NORMATIVA: EN 13229 / BImSchV

Tipo de calor: Radiacion / Conveccion

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com



STILKAMIN S-460

Los hogares Stilkamin destacan por su diseño de doble pared, que genera aire caliente de manera eficiente. Este calor puede aprovecharse en la misma habitación o distribuirse a otras estancias mediante convección natural o con un ventilador opcional. Su construcción asegura una calefacción versátil y adaptable a cualquier espacio, optimizando el confort del hogar.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 1533 mm. Ancho/Width: 919 mm. Prof./Depth: 599 mm. Potencia Nominal: 17.5 kW Rendimiento/Efficiency: 79%

Salida de Humos/Smoke Exit: 200mm

CERTIFICADO CE: LEE/030/09 NORMATIVA: EN 13229 / BIMSchV

Tipo de calor: Radiacion / Conveccion

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com



Los hogares Stilkamin destacan por su diseño de doble pared, que genera aire caliente de manera eficiente. Este calor puede aprovecharse en la misma habitación o distribuirse a otras estancias mediante convección natural o con un ventilador opcional. Su construcción asegura una calefacción versátil y adaptable a cualquier espacio, optimizando el confort del hogar.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 1471 mm. Ancho/Width: 1121 mm. Prof./Depth: 591 mm. Potencia Nominal: 20 kW Rendimiento/Efficiency: 76%

Salida de Humos/Smoke Exit: 250mm

CERTIFICADO CE: EZKA/11/037-2

NORMATIVA: EN 13229

Tipo de calor: Radiacion / Conveccion

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com



El hogar de leña ECK es ideal para esquinas, con diseño adaptable a derecha o izquierda. Fabricado en acero, hierro fundido y material refractario, tiene un cristal único y puerta deslizante vertical para cargar leña, además de apertura lateral para limpieza. Su carenado permite canalizar aire caliente a otras habitaciones y admite una turbina opcional de 660 m³/h, controlable por mando remoto, para máxima eficiencia en calefacción.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 1250 mm. Ancho/Width: 849 mm. Prof./Depth: 615 mm. Potencia Nominal: 13 kW Rendimiento/Efficiency: 75%

Salida de Humos/Smoke Exit: 250mm

CERTIFICADO CE: LEE/043/09
NORMATIVA: EN 13229 / BImSchV
Tipo de calor: Radiacion / Conveccion

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com

LÍNEA PREMIUM (HERGOM)

CHIMENEAS DE LEÑA INSERTABLES



El Hergom C 16/80 destaca por su diseño moderno, gran visión del fuego y construcción en fundición. Su doble combustión asegura eficiencia y mínimas emisiones, mientras que la turbina silenciosa de tres velocidades optimiza la circulación del aire caliente. Incluye toma de aire exterior, puerta con sistema Airwash para cristal limpio y dos salidas para calentar habitaciones adyacentes. Elegancia y funcionalidad en un solo equipo.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 583 mm. Ancho/Width: 877 mm. Prof./Depth: 508 mm. Potencia Nominal: 7 kW

Potencia termica total: 14 kW Rendimiento/Efficiency: 76%

Salida de Humos/Smoke Exit: 175mm

CERTIFICADO CE: RRF 2918 4970

NORMATIVA: EN 13229

Tipo de calor: Radiación / Convección

Contacto: 800-999-21-30 Correo: Chimeneashergom@gmail.com



Los insertables Sere destacan por su diseño moderno y amplio cristal que realza la visión del fuego. Ofrecen control preciso de la combustión con un único regulador y ventiladores silenciosos para distribuir el aire caliente, con opción de versión sin ventiladores. Su caja de fuego está protegida por paneles de hierro fundido o vermiculita, garantizando durabilidad y eficiencia.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 609 mm. Ancho/Width: 699 mm. Prof./Depth: 500 mm. Potencia Nominal: 8.9 kW Potencia termica total: 14 kW Rendimiento/Efficiency: 71.3%

Salida de Humos/Smoke Exit: 150mm

CERTIFICADO CE: EZKA/12/075-1

NORMATIVA: EN 13229

Tipo de calor: Radiación / Convección

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com



Los insertables Sere destacan por su diseño moderno y amplio cristal que realza la visión del fuego. Ofrecen control preciso de la combustión con un único regulador y ventiladores silenciosos para distribuir el aire caliente, con opción de versión sin ventiladores. Su caja de fuego está protegida por paneles de hierro fundido o vermiculita, garantizando durabilidad y eficiencia.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 609 mm. Ancho/Width: 699 mm. Prof./Depth: 500 mm. Potencia Nominal: 10 kW Potencia termica total: 14 kW Rendimiento/Efficiency: 73.2%

Salida de Humos/Smoke Exit: 150mm

CERTIFICADO CE: EZKA/12/075-2

NORMATIVA: EN 13229

Tipo de calor: Radiación / Convección

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com



Los insertables Sere destacan por su diseño moderno y amplio cristal que realza la visión del fuego. Ofrecen control preciso de la combustión con un único regulador y ventiladores silenciosos para distribuir el aire caliente, con opción de versión sin ventiladores. Su caja de fuego está protegida por paneles de hierro fundido o vermiculita, garantizando durabilidad y eficiencia.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 609 mm. Ancho/Width: 1015 mm. Prof./Depth: 500 mm.

Potencia Nominal: 12 kW Rendimiento/Efficiency: 75%

Salida de Humos/Smoke Exit: 200mm

CERTIFICADO CE: EZKA/12/075-1 NORMATIVA: EN 13229 / BImSchV

Tipo de calor: Radiacion / Conveccion

Contacto: 800-999-21-30 Correo: Chimeneashergom@gmail.com



Los insertables Sere destacan por su diseño moderno y amplio cristal que realza la visión del fuego. Ofrecen control preciso de la combustión con un único regulador y ventiladores silenciosos para distribuir el aire caliente, con opción de versión sin ventiladores. Su caja de fuego está protegida por paneles de hierro fundido o vermiculita, garantizando durabilidad y eficiencia.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 695 mm. Ancho/Width: 1080 mm. Prof./Depth: 661 mm. Potencia Nominal: 12 kW Potencia termica total: 14 kW Rendimiento/Efficiency: 78.2%

Salida de Humos/Smoke Exit: 200mm

CERTIFICADO CE: EZKA/12/075-1 NORMATIVA: EN 13229 / BIMSchV

Tipo de calor: Radiacion / Conveccion

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com



El compacto insertable C-3/70 combina diseño atemporal y alta eficiencia con frente y cámara de combustión en fundición. Su tecnología de doble combustión garantiza mínimas emisiones y limpieza. Incluye una turbina silenciosa de tres velocidades para distribuir el calor y salidas superiores para canalizarlo a otras habitaciones.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 550 mm. Ancho/Width: 700 mm. Prof./Depth: 460 mm. Potencia Nominal: 13 kW

Rendimiento/Efficiency: 84.6%

Salida de Humos/Smoke Exit: 150mm

CERTIFICADO CE: RRF 29 09 2040

NORMATIVA: EN 13229

Tipo de calor: Radiacion / Conveccion

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com



El Hergom C3 80 combina diseño atemporal y eficiencia con combustión limpia ECODESIGN y frente de fundición. Incorpora turbina silenciosa de tres velocidades, toma de aire exterior y cristal autolimpiante Airwash. Sus dos toberas permiten calentar habitaciones adyacentes.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 688 mm. Ancho/Width: 732 mm. Prof./Depth: 500 mm.

Potencia Nominal: 13 kW Rendimiento/Efficiency: 75%

Salida de Humos/Smoke Exit: 175mm CERTIFICADO CE: RRF 29 09 2040

NORMATIVA: EN 13229

Tipo de calor: Radiación / Convección

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com



Precio: SE \$48,000 Pesos. (220 V)

MARCO 3 LADOS \$56,000 Pesos. (220 V)

MARCO 4 LADOS \$66,000 Pesos. (220 V)

Precios más IVA

COMPACTO C-10

El compacto insertable C-10 combina diseño atemporal y alta eficiencia con frente y cámara de combustión en fundición. Su tecnología de doble combustión garantiza mínimas emisiones y limpieza. Incluye una turbina silenciosa de tres velocidades para distribuir el calor y salidas superiores para canalizarlo a otras habitaciones.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 550 mm. Ancho/Width: 700 mm. Prof./Depth: 440 mm. Potencia Nominal: 9 kW Rendimiento/Efficiency: 75%

Salida de Humos/Smoke Exit: 150mm

CERTIFICADO CE: LEE 014 09 NORMATIVA: EN 13229

Tipo de calor: Radiacion / Conveccion

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com



El C-14/70 Plus de Hergóm combina diseño moderno, fabricación en hierro fundido y amplia visión del fuego. Incorpora cristal con sistema Airwash, ventiladores de 3 velocidades y modo silencioso para distribuir el calor, además de opción de canalización a otras habitaciones. Incluye cajón cenicero amplio, control gradual de aire y marco decorativo opcional en acero.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 615 mm. Ancho/Width: 821 mm. Prof./Depth: 549 mm. Potencia Nominal: 6 kw Rendimiento/Efficiency: 75%

Salida de Humos/Smoke Exit: 150mm

CERTIFICADO CE: RRF 29 18 4969

NORMATIVA: EN 13229

Tipo de calor: Radiacion / Conveccion

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com

LÍNEA PREMIUM (HERGOM)

CHIMENEAS METÁLICAS



La chimenea de leña Silba combina diseño, confort y funcionalidad, fabricada en acero de alta calidad. Su puerta de rejilla corredera actúa como parachispas o puede abrirse para disfrutar del fuego directamente. Disponible en versión suspendida o con base leñero, se adapta a cualquier estilo y necesidad, creando un ambiente cálido y elegante.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 2703 mm. Ancho/Width: 744 mm. Potencia Nominal: 9 kW

Salida de Humos/Smoke Exit: 300mm

Tipo de calor: Acero

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com



FIRE PIT - FOGATA

Nuestras mesas, inspiradas en formas geométricas y diseño postmoderno, están fabricadas en acero con un ensamblaje detallado. Algunas cuentan con elegantes cubiertas de materiales pétreos. Son ideales para exteriores, destacándose no solo por su funcionalidad, sino también como piezas decorativas. La combinación de materiales y texturas aporta un toque único a cualquier espacio.

Opciones:

Con base Standar.
Con base para cocinar.
Tipo de calor: Radiacion

Tipo de calor: Radiacion **Material:** Hierro Fundido

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com



Esta impresionante chimenea puede convertirse en el punto central de grandes salones o en el divisor ideal de distintos ambientes, tanto colocada sobre el suelo como colgando del techo, ya que se puede suministrar sin cristales, para colgar la campana del techo sin ningún tipo de sujeción a la base giratoria.

Medidas/Sizes:

Alto/Height: 3053 mm. Ancho/Width: 1098 mm. Potencia Nominal: 19 kW Rendimiento/Efficiency: 55%

Salida de Humos/Smoke Exit: 300mm

CERTIFICADO CE: LEE/049/08

NORMATIVA: EN 13229 Tipo de calor: Radiacion

Contacto: 800-999-21-30

Correo: Chimeneashergom@gmail.com